

KA Interiør A/S FDV - Rapport

Kund:		Leveransadr.:
Ordrenr:	Lev.vecka:	
Producent: KA Interiør A/S Odinsvej 5 7200 Grindsted	Affärsnamn:	Funktionsgaranti: KA Interiør A/S ger 10 års garanti på skåpets vitala funktionsdelar. I 10 år garanterar KA Interiør för att alla hjul, utdragsskenor, lådor och backar fungerar, som de ska.
Konsulent:		Produktgaranti: KA Interiør A/S ger 5 års produktgaranti enligt köplagens bestämmelser på varor som er producerad av KA Interiør A/S
Modell: M3*6 (Plain) Modell M3*6 har skenor och profiler i anodiserad aluminium. Dörren är gjord av vita 38 mm. Eurolight skivor med 2 mm. kantning i slitstark syntetisk material (ABS) Golvrinnande hjul med kullager och urspårningssäkring. Gummerade dubbelthjul i takskenan. M3*4 har dolt hjulbeslag och levereras alltid med softstängning.. Silikonduppar på dörrar som går mot vägg är standard.		
Fyllningar: Fyllningar i trästruktur är gjord av 0,8 - 1,0 cm spånskiva med slitstark, rengörings- och miljövänlig melamin. Fyllningar i faner är gjord av 2,2 cm spånskiva med faner, som är lakerad. Fyllningar i lamell är gjord av 1,0 cm MDF skiva med melamin eller faner och sedan utfräst i lamellmönster. Spegel och malat glas är av 4mm glas och har godkänd säkerhetsfilm på baksidan. Satinerad glas är av 4mm glas och framstår som sandblåstrad på framsidan och blank på baksidan. Satinerad glas är ESG härdat säkerhetsglas.		SPECIAL TILBEHÖR: Klädstänger: Silver klädstång är tillverkad av anodiserad aluminium. Lådor/backar: KA Interiørs standardlåda är framställd med metallsidor. Alla standardlådor levereras med testade rullutdrag på metalskenor med stopp. KA Interiørs luxus träslådor levereras i 1,2 cm massivt trä med fullt utdrag monterat på dolt kullagerutdrag med softstängning. Hylla med galler: Hyllor med galler är framställd av anodiserad aluminium och monterat på en hylla med fullutdrag eller kullagerutdrag med softstängning Skoutdrag: Skoutdrag, multiutdrag och nyputdrag har en ram av anodiserat aluminium monterat med fullutdrag eller kullagerutdrag med softstängning. Tygdelen är gjord av svart polyester. Trådkorgar: Alle trådkorgar är framställd av slitstark silverlakkerat metall. Trådkorgar levereras med testade rullutdrag. Slipsutdrag: Slipsutdrag på utdragsskena är framställd av anodiserat aluminium och svart plast. Slipsutdrag på glidsystem är framställd av slitstark krom belagda metallstänger belagd med gummi. . Byxutdrag: Byxutdrag på utdragskena är framställd av metall klädstänger belagd med gummi. Byxutdrag med massiv träram har klädstänger i anodiserat aluminium och genomtestade rullutdrag. Bälteshållare: Bälteshållare är framställd i hårdplast.
Ram och inredning: Alla utvändiga ramar, gavlar och hyllor är tillverkade av 2,2 cm spånskiva belagd med slitstark, rengörings- och miljövänlig melamin eller faner. Ytor i melamin levereras alltid med framkanter tillverkade av slitstarkt kunststofmaterial (ABS), medan fanerte ytor har massiva framkanter. Alle invändiga gavlar är forsedd med 3mm kombinastionshåll med 3,2 cm avstånd, som ger möjlighet för individuell placering av hyllor och inventardelar. Alla använda spånskivor uppfyller de skandinaviska och tyske miljönormer.		
Underhåll/Rengöring: Se bilaga.		



Skötselsvägledning

Lakerade/målade fyllningar

Dörrar, lådor etc. behandlet med lack, har en modstandskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i ljummet vatten. Torka torrt med en torr trasa. Fettfläckar, som inte kan tas bort på detta sätt, torkas av med en trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel (max. 1 tsk. Pr. liter vatten) Torka med en ren och torr trasa. Behandla inte dina skåp med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av skåpen.

Träpanel

Dörrar, lådor etc. som är belagd med melamin, har en modstandskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. pr. liter vatten).. Torka torrt med en ren trasa urvriden i vatten Mikrofibertrasor kan också användas för rengöring av laminat. Färgade märken från skor eller liknande kan försiktigt avlägsnas med tvättsprit. Torka av med en fuktig trasa. Behandla inte dina skåp med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av skåpen.

Målat glas / Satinerat glas

Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt, mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. pr. liter vatten).

Inredning

Ytan på hyllorna består av melamin som är mycket slitstarkt. Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. Pr. liter vatten.) Särskilt svåra fläckar kan avlägsnas varsamt med tvättsprit.

Klimat inomhus/ventilation

Skåpen får inte utsättas för långvarig kontakt med vatten. Stänk av vatten etc. bör omedelbart torkas bort. Deras nya skåp uppfyller båda kraven från det danska ministeriet för bostäder och från Dansk Indeklima Märkning. För att säkerställa en god luftkvalitet inomhus bör finnas en total förändring av luften på minst 0,5 gånger per timme. Frisk luft måste tillföras genom fönster, dörrar eller udluftningsventil. På bad och toalett bör finnas utbyte av luften på minst 15 l/sek. (54 m³/time). Se också till kraven som beskrivs i byggningsreglementet (eller lokala bestämmelser)



Skötselsvägledning

Rörliga delar

Toppghjul och bottenhjul på skjutdörrar, utdragbara lådor, hyllor m.m. och styr/skenor v. slutande dörrar, rengöras under normal daglig rengöring med en dammsugare. Regelbunden smörning av de rörliga delarna med syrafri olja (symaskinsolja) erfordras. Observera att utspilld olja måste torkas bort omedelbart. Olja kan ge fettfläckar som kan vara svåra att ta bort efteråt.

Aluminium

Aluminium rengöras med ljummet vatten och urvriden trasa. Polera med en torr luddfri bomullstrasa eller mikrofiberduk. Observera att aluminium inte tål syra så använd därför inte produkter med syra.

Bottenskena

För att undvika felaktiga golvhjul och dörrar som går dårligt, måste bottenskenan dammsugas regelbundet. Några märken/fläckar efter dammsugarens plasthuvud kan tas bort med vanligt suddgummi.